

Fiche technique (FR + impérial)

Traction maximale / tambour vide : 42 kN ($\approx$ 9 440 lb / 4,2 tonnes)

Traction maximale / tambour plein : 15 kN ($\approx$ 3 370 lb)

Nombre de tambours : 1

Câble acier – capacité théorique : 77 m $\rightarrow$ $\sim$ 253 pieds / 10 mm $\rightarrow$ $\sim$ 0,39 pouce

Longueur recommandée du câble : 50 m $\rightarrow$ $\sim$ 164 pieds / 10 mm $\rightarrow$ $\sim$ 0,39 pouce

Vitesse de traction à 540 rpm : 0,67 à 1,71 m/s $\rightarrow$ $\sim$ 2,2 à 5,6 pieds/sec

Rapport d'engrenage : 1 : 5,18

Puissance requise : 28 kW $\rightarrow$ $\sim$ 37,5 HP

Fonctionnement : Standard – commande manuelle par câble

Embrayage : Lames interchangeable

Frein : Frein de sécurité automatique + bande de frein

Attelage : 3 points

Hauteur de l'axe au sol : 52 cm $\rightarrow$ $\sim$ 20,5 pouces

Dimensions (H / L / P) : 131 / 144 / 46 cm $\rightarrow$ $\sim$ 51,6 / 56,7 / 18,1 pouces

Poids (sans câble) : 235 kg $\rightarrow$ $\sim$ 518 lb