

CHARGEUSE	709	813
Hauteur hors tout	67 po (62-1/2 po disponible)	87 1/2 po (80-1/2 po disponible)
Largeur hors tout	52 pouces	73-1/2 pouces (60 po disponible)
Longueur hors tout	133 pouces	180 pouces (166 po disponible)
Longueur maximale du chargement	100 pouces (avec rallonge optionnelle)	138 pouces
Capacité de levage	700 lb à 9 pieds / 1350 lb près du poteau	800 lb à 13 pieds / 2100 lb près du poteau
Système de rotation à crémaillère	1 cylindre	2 cylindres
Ouverture maximale de la pince	31 pouces	37 pouces
Rotor à rotation en continu	CR100 W25 A20	CR100 W25 A20
Contrôle hydraulique	7 fonctions	7 fonctions
Treuil hydraulique	capacité 4000 lb (6000 lb optionnel)	capacité 4000 lb (6000 lb optionnel)
Pivots principaux assemblés sur coussinets de bronze	Inclus	Inclus
Cadre	Acier en «U» (Channel) 4 po	Acier HSS 3 × 5 × 1/4 po

Essieux	3500 lb (4) (Capacité de charge de 14000 lb)	3500 lb (4) (Capacité de charge de 14000 lb)
Nombre de poteaux	8	8
Pneus	ST205/65R14 8 plis avec chambre à air	G11L15, 8 plis
Tandem hydraulique	Ajustable, course de 24 po	-
Unité hydraulique	Moteur Honda 5.5 hp Pompe 1.2 gpm	Moteur Honda 9 hp Pompe 2.3 gpm (En option)
Mât télescopique	24 pouces	36 pouces
Couleurs disponibles	Rouge, noir, orange, vert, bleu	Rouge, noir, orange, vert, bleu
Poids	1400 lbs	2300 lbs